

IGÉNYBEJELENTÉS
szennyvízcsatorna hálózatra való rácsatlakozáshoz

Igénybejelentő személy adatai

Név:.....

Születési hely, idő:.....

Anyja neve:.....

Lakcím :

Bekötendő ingatlan adatai:

Címe:.....

Helyrajzi szám:.....

Fogyasztói azonosító: (vízdíjszámlán található).....

Belső hálózat készre jelentésének időpontja:.....

Szolgáltatási díjat megfizető fél (vállalkozás esetén)

Név:.....

Székhely:.....

Cégjegyzék szám:.....

Képviselőre jogosult:.....

A rákötési szándék **bejelentését követően a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szakemberei az előzetes értesítés alapján** a megadott címen felkeresik az igénybejelentőt. Az ingatlantulajdonos vagy a meghatalmazottja köteles a helyszínen tartózkodni, vagy a bejutásról gondoskodni.

A TRV Zrt. ideiglenes megállapodás alapján üzemelteti jelenleg a szennyvíz hálózatot. A végleges átadás, valamint elszámolások után kötnek majd üzemeltetői szerződést a lakossággal. Az üzemeltetési szerződés megkötéséig szolgáltatási díjat nem kell fizetni. A szerződés megkötésével egyidejűleg a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Üzletszabályzatának 9. számú melléklet 44. pontja alapján 4 244,- Ft + ÁFA(össz.: 5390,Ft) rácsatlakoztatás díjat kell fizetni a vízóra leolvasásával egy időben a TRV. ZRT. részére.

Tudomásul veszem, hogy a közműves szennyvízelvezetésről szóló 58/2013 (II. 27.) Korm. rendeletben rögzítetteknek megfelelően a szolgáltatási határ a telken létesített tisztító-ellenőrző idom kilépő oldala.

A szolgáltatási határig a belső vezeték megépítése, karbantartása a bekötést igénylő feladata. Tudomásul veszem továbbá azt, hogy a jelen bejelentést a szolgáltató a közszolgáltatási szerződés részeként kezeli.

20.....év.....hó.....nap

Fizető aláírása

Igénybejelentő aláírása

A rácsatlakozást megelőzően a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. munkatársai a belső hálózatot - annak készre jelentését követően - műszaki alkalmasság szempontjából az alábbi szempontok szerint vizsgálják felül:

belső tisztítóidomok megléte, ha szükséges, vezeték nyomvonala és átjárhatósága, régi emésztő és csapadékvíz, valamint állati hígtrágya kizárásának szabályossága.

Ellenőrizte:

Megfelel: Nem felel meg:

20..... évhó.....nap

.....
ellenőrző aláírása

SZENNYVÍZBEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ, FONTOSABB TUDNIVALÓK

Tárgy: Lakóházak, közintézmények és gazdálkodó szervezetek által működtetett épületek házi szennyvízvezetékeinek a közüzemi csatornahálózatra csatlakozásának, illetve a csatornaszolgáltatás igénybevételének feltételei, előírásai.

A településen megépül a közüzemi csatornarendszer, valamint az ingatlanokat a közüzemre csatlakoztató házi csatlakozó vezeték.

Az ingatlanokon belül általában, a telekhatártól számított 1 m-es körzetben tisztító idom létesült. A házi (az ingatlan szennyvízelvezetését szolgáló) szennyvízvezeték e tisztítóidom ingatlan felőli csonkjára csatlakoztatható. Kérjük a lakosságot, hogy a próbaüzem mielőbbi elindítása érdekében a saját ingatlanán a tisztítóidomtól kiindulva a belső szennyvízhálózatát építse ki úgy, hogy a kiépített csatorna lakás felőli végét nem köti rá csak akkor, ha a csatornamű dolgozói a **kiépítést átvizsgálták és a rákötési engedélyt kiadták.**

Az ingatlan belső szennyvízvezetékének a közműre történő rácsatlakozásához az illetékes önkormányzat, vízi közmű társulata, valamint a szolgáltató írásbeli hozzájárulása szükséges. A rácsatlakoztatás engedélyezéséhez, illetve az engedély kiadásához szükséges nyomtatványt a szolgáltató igény esetén a fogyasztó részére eljuttatja.

A szennyvízközműre csatlakozás eljárási rendje:

1. Szennyvízbekötési/csatlakozási kérelem kitöltése.

Ha a bekötést nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi, a jegyző által elrendelt bekötés kivételével a szolgáltató hozzájárulása csak a tulajdonos előzetes írásbeli beleegyezésével adható meg.

A bekötés költségei, kötelezés kivételével a bekötés kezdeményezőjét terhelik.

A kérelemhez csatolni kell, a Víziközmű Társulat által kiadott igazolást az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről.

2. A belső csatornahálózat rákötése a belső tisztítóaknára, tisztító idomra.

(Erre a tevékenységre szakképesítéssel rendelkező kivitelező igénybevételét javasoljuk.)

A házi- és bekötőcsatorna tervezésének és kivitelezésének fontosabb előírásai:

- a telekhatáron belül, a telekhatártól 1 m-re tisztító akna létesítendő/kiépült/,
- a bekötőcsatorna minimum 110 mm-es átmérőjű vízzáró csőből készül,
- a bekötőcsatornát maximum 80 cm-es földtakarással és minimum 0,05 %, maximum 1,5 %-os lejtéssel kell kivitelezni,
- a közcsatornára történő rácsatlakozás a tisztítóakna folyásfenekétől számítva maximum 80 cm-re végezhető el,
- a közműkeresztezéseknél a vonatkozó előírások betartandók (védőtávolságok, védőcső stb.)
- az ingatlanon belül irány töréseknél minden esetben tisztító idomot kell beépíteni,
- a belső rendszer úgy építendő ki, hogy annak tisztítása minden esetben, illetve minden pontján biztosított kell, hogy legyen.

3. A rácsatlakozás műszaki ellenőrzése és jóváhagyása után a házi szennyvízvezeték munkaárka betemethető.

Egyéb tudnivalók:

A szennyvízhálózatra szigorúan tilos a nem kommunális eredetű szennyvíz bevezetése (hígtrágya, olaj, mérgező vegyszer, esővíz, rongy, szálas anyag stb.).

Tekintettel arra, hogy a csatornahálózat szakszerű üzemeltetése mellett is előfordulhat dugulás, - így a terepszint alatti bebocsátó helyeken, pl.: alagsori helyiségek- a visszafolyó szennyvíz károkat okozhat. Az ilyen típusú kár bekövetkezéséért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

Az ilyen bebocsátási helyeken keletkező szennyvizet un. házi átemelővel kell a csatornába juttatni.

A csatornába csak „friss” 3 órát meg nem haladó korú szennyvíz vezethető be.

Tilos a szennyvíztárolók, emésztő gödrök rákötése, illetve szippantott szennyvíz bebocsátása a csatornába.

A szennyvízcsatornába beengedhető vízminőség:

A 38/1995.(IV. 5.) rendelet úgy rendelkezik, hogy a csatornahálózatba csak külön jogszabályban szabályozott minőségű és olyan szennyvíz engedhető be, mely a szennyvízközműnél dolgozók testi épségét, valamint a szennyvíz elvezető és tisztító közmű állagát nem károsítja, ill. nem veszélyezteti. E rendelet általában teret enged a kommunális eredetűtől eltérő minőségű szennyvizek bebocsátására, feltéve, ha az a megépülő szennyvízközmű normális működése alapján elvezethető és semlegesíthető.

A szennyvíztelep működési elve: a beépített tisztítóegységek miatt a csatornahálózatba kommunális eredetű szennyvizek vezethetők be. Értelemszerűen ki kell zárni a csapadék, a toxikus anyagokat és maradványait (pl. permetlé), a trágya és hígtrágya, valamint az emésztőkben, ill. szennyvíztárolókban elhelyezett szennyvizek bebocsátásának lehetőségét.